



MURAO ACCESS

#clairement accessible

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MURALE

Le confort accessible à tous.



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

Le confort pour tous, l'essentiel de la performance au quotidien.



Un confort accessible et connecté, conçu pour s'adapter à tous les budgets. Fiable et pilotable à distance, il délivre des performances optimales au quotidien en toute simplicité.

de confort

- Silencieuse **dès 19 dB(A)**
- **Coanda Air Flow** : un flux d'air doux, imperceptible et homogène
- **Pilotage à distance** via Cozytouch

de performances

- **De bonnes performances**, été comme hiver
- Fonctionne jusqu'à **-15°C à l'extérieur**



+ de design

Affichage discret de la température ambiante en façade. Lors du passage de consigne, la température demandée s'affiche.

Il est possible d'éteindre cet affichage via la télécommande.



Unité extérieure monosplit Murao Access

+ de connectivité



Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch

L'utilisation d'un Hub Cozytouch (en option) est nécessaire



+ COMPATIBLE MULTI-SPLITS & 100 % PANACHABLE

COMPOSEZ VOTRE CONFORT SUR MESURE

Avec MURAO MULTI, combinez librement unités intérieures et extérieures pour une installation parfaitement adaptée à vos besoins et vos goûts.

ÉTAPE 1

Choisissez votre unité extérieure

MURAO MULTI DESIGN NOIR
RAL 7016
(gris anthracite)
et RAL 9005
(noir profond)




MURAO MULTI BLANC


ÉTAPE 2

Choisissez vos unités intérieures jusqu'à 5 pièces

MURAO ACCESS



MURAO SMART



MURAO PREMIUM



#clairement atlantic

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono **230 V - 50 Hz**

Puissance frigorifique nominale (W)		2700	3500	4900
Unité intérieure MURAO ACCESS BLANC		UI 2,7 kW	UI 3,5 kW	UI 4,9 kW
Références		873330	873331	873332
Unité extérieure MURAO ACCESS BLANC		UE 2,7 kW	UE 3,5 kW	UE 4,9 kW
Références		872212	872213	872214
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	2 700 (700 / 3 450)	3 500 (650 / 3 850)	4 900 (1 300 / 5 500)
P.calor. nominale (min. / max.)	W	2 900 (700 / 3650)	3 900 (700 / 4 050)	4 900 (1 300 / 5 500)
P.calor. max à -7°C ⁽¹⁾	W	2 900	3 200	4 400
P.calor. max à -10°C ⁽¹⁾	W	2 400	2 700	3 400
P.calor. max à -15°C ⁽¹⁾	W	1 800	2 100	3 100
P.abs. nominale en froid	W	836	1 190	1 960
P.abs. nominale en chaud	W	781	1 423	1 400
Débit d'air unité (int. froid) PV/GV	m ³ / h	280 / 630	280 / 650	570 / 850
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m ³ / h	2100	2500	2200
PERFORMANCES				
EER / SEER		3,23 / 6,50	2,94 / 6,10	2,5 / 6,10
COP / SCOP		3,71 / 4	2,74 / 4	3,5 / 4
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	20 / 38	32 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	57	59	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	50	51	54
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	62	64	65
INSTALLATION				
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	292 x 805 x 199	292 x 805 x 199	304 x 875 x 212
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	544 x 700 x 245	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280
ACCESSOIRES				
Hub Cozytouch			500269	

UN SERVICE CONSOMMATEUR toujours à vos côtés

Atlantic participe au programme EUROVENT, Vous pouvez retrouver les données certifiées sur www.eurovent-certification.com



Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr



atlantic